



ОАО «Литейно-Механический Завод»

606653 Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. Промышленная, 3
http://www.semlmz.ru e-mail: semlmz@rambler.ru

с 16 мая 2011

Зам. дир. по маркетингу: **Гущин Владимир Анатольевич (83162) 5-70-90, 5-21-91**
Инженер-экономист **Смирнова Альбина Яковлевна (83162) 5-21-91, 5-70-90, 5-36-70**
Инженер отд. маркетинга **Вахурин Юрий Евгеньевич(83162) 5-36-70, 5-21-91**
Инженер отд. маркетинга: **Пряничникова Анастасия Андреевна (83162) 5-10-90, 5-21-91**

Задвижки чугунные параллельные двухдисковые

Наименование	Ду	Масса, кг	Размер партии			
			до 100 тыс. руб		свыше 100 тыс. руб	
			Розница		Опт	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
Задвижка 30ч6бк (аналог 31ч17бк) Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: • вода - температура рабочей среды +115 град.С; • масло, нефть – темп. рабочей среды +90 град.С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544-93	50	11,5	888,00	1047,84	830,00	979,40
	80	19	1427,00	1683,86	1334,00	1574,12
	100	30,5	2135,00	2519,30	1995,00	2354,10
	125	42	3033,00	3578,94	2835,00	3345,30
	150	58	3932,00	4639,76	3675,00	4336,50
	*200	99	7303,00	8617,54	6825,00	8053,50
Задвижка 30ч7бк (аналог 31ч17бк1) Давление PN 0,6Мпа (6 атм) Рабочая среда: топливный газ Температура рабочей среды +100 град. С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93 Разрешение Госгортехнадзора № РСР 04-00060	50	12,1	1096,00	1293,28	1024,00	1208,32
	80	19	1720,00	2029,60	1607,00	1896,26
	100	33,5	2225,00	2625,50	2080,00	2454,40
	125	44	3483,00	4109,94	3255,00	3840,90
	150	60	4143,00	4888,74	3872,00	4568,96
	200	100	7865,00	9280,70	7350,00	8673,00
Задвижка 30ч6бр (аналог 31ч6бр) Давление до PN 1,6Мпа (16 атм) Рабочая среда : вода, пар Температура рабочей среды +225 град. С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544-93	50	11,5	921,00	1086,78	860,00	1014,80
	80	19	1472,00	1736,96	1376,00	1623,68
	100	30,5	2202,00	2598,36	2058,00	2428,44
	125	42	3360,00	3964,80	3140,00	3705,20
	150	58	4045,00	4773,10	3780,00	4460,40
	*200	99	7854,00	9267,72	7340,00	8661,20
	300	247	16460,00	19422,80	15390,00	18160,20

Имеем возможность изготовить задвижки 30ч6бр по классу герметичности «С» по ГОСТ 9544-93, а также 30ч бнж Ду 50, 80, 100
Подробности уточняйте у менеджеров

* Ду 200 PN 16 — ответные фланцы с 12 отверстиями
Ду 200 PN 10 — ответные фланцы с 8 отверстиями

(оговаривается при заказе)

Сертификат соответствия на все задвижки № РОСС RU.АЯ74.В33738

Задвижки чугунные параллельные двухдисковые с эл. приводом

Наименование	Ду	Масса, кг	Размер партии			
			Розница		Опт	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
Задвижка 30ч 906бр Давление до PN 1,6 Мпа (16 атм) Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды +225 град. С Класс герметичности «Д» по ГОСТ 9544-93 Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.В33738	80	26	2630,00	3103,40	2460,00	2902,80
	100	37	3050,00	3599,00	2850,00	3363,00
	125	49	3940,00	4649,20	3680,00	4342,40
	150	65	4320,00	5097,60	4040,00	4767,20
	200	110	8430,00	9947,40	7880,00	9298,40
	под привод					
с приводом «Тулаэлектропривод» г. Тула	марка Н-А2-04	80	44			
	марка Н-А2-10	100	55			
	марка Н-Б1-09	150	83			
с приводом «Завод электроники и механики» г. Чебоксары	марка ПЭМ-А-11	200	163			
		80	48			
		100	59			
с приводом «ГЗ Электропривод» г. Москва	марка ПЭМ-Б5	150	87			
	марка ГЗ-А-70/24	200	164			
		80	44			
		100	55			
	марка ГЗ-А 100/24	150	83			
	марка ГЗ-Б 200/24	200	163			

Цены и сроки поставки уточняйте у менеджеров

Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества 12 мес.

Отгрузка производится 3х, 5-и, 20 и 24-х тонными контейнерами, автотранспортной компанией либо самовывоз.

Мы дорожим репутацией завода, интересы покупателя для нас превыше всего.





ОАО Литейно-Механический Завод

606653 Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. Промышленная, 3
http://www.semimz.ru e-mail: semimz@rambler.ru

Зам. дир. по маркетингу: Гущин Владимир Анатольевич (83162) 5-70-90, 5-21-91
Инженер-экономист: Смирнова Альбина Яковлевна (83162) 5-21-91, 5-70-90, 5-36-70
Инженер отд. маркетинга: Вахурин Юрий Евгеньевич (83162) 5-36-70, 5-21-91
Инженер отд. маркетинга: Пряничникова Анастасия Андреевна (83162) 5-10-90, 5-21-91

С 11 апреля 2011 г



Краны шаровые, затворы

Наименование	Ду	масса, Кг	До 100 тыс.руб.		Свыше 100 тыс.руб.	
			Цена без НДС	Цена с НДС	Цена без НДС	Цена с НДС
Кран шаровой фланцевый — 11ч 37 Пф-4 (со стр. длиной задвижки 30ч6бр и 30ч7бк) Вода, пар, масло, нефть, газ — PN от 0,6 до 1,6 Мпа Темп. Рабочей среды до +200 град С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93 Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74.В15121 Разрешение Госгортехнадзора № РРС 00-27576	50	9	1585,50	1870,89	1510,00	1781,80
	80	15	2572,50	3035,55	2450,00	2891,00
	100	25	3402,00	4014,36	3240,00	3823,20
	150	52	8610,00	10159,80	8200,00	9676,00
	200/144	62	9334,50	11014,71	8890,00	10490,20
Кран шаровой фланцевый 11с 37 Пф-4 (Со стр. длиной задвижки 30с41нж) Газ, масло, нефть, вода, пар PN 1,6 Мпа -2,5 Мпа Темп. До +200 град. С Класс герм. «А» по ГОСТ9544-93	50	11	1800,00	2124,00	1740,00	2053,20
	80	25	2810,00	3315,80	2675,00	3156,50
	100	34	5040,00	5947,20	4838,00	5708,84
Кран шаровой под приварку 11с37 Пф-4 Топливный газ, масло, нефть, пар, вода, воздух Давление PN 2,5 Мпа темп. рабочей среды: до +200 град С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005						
	50	3,5	1459,50	1722,21	1390,00	1640,20
Кран шаровой сварной фланцевый 11с37 Пф-4 (со строительной длиной задвижки 30с41нж) Топливный газ, масло, нефть, пар, вода, воздух Давление PN 2,5 Мпа темп. рабочей среды: до +200 град С Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005						
	50	8	1638,00	1932,84	1560,00	1840,80
Затвор 32ч1р Давление PN 1,6МПа Рабочая среда: вода при темп. + 115 С Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544-93 Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ74. В32712	80	4,8	750,00		885,00	
	100	6,7	1070,00		1262,60	
	150	9,5	2140,00		2525,20	

Сертификат соответствия на все стальные краны № РОСС RU.АЯ74.В32713

Разрешение на применение кранов стальных Госгортехнадзора РРС-43-000867

Краны шаровые, затворы, клапаны с эл. приводом

Кран шаровой фланцевый 11ч 937 Пф-4 Давление PN 1,6МПа. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, газ Температура рабочей среды до +200 град. С Гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-93 Сертификат соотв. №РОСС RU.АЯ74.В15121 Разр. Госгортехнадзора № РРС 00-27576						
	Ду	Масса ,кг	Розница		Опт	
			Без НДС	Цена с НДС	Без НДС	Цена с НДС
под привод	100	23,0	3402,00	4014,36	3240,00	3823,20
с приводом марки ПК-150С(Ш)-22 г.Тула	100	34,5	Цены и сроки поставки уточняйте у менеджеров			
Затвор 32ч901р Давление PN 1.6МПа Рабочая среда: вода t=+150° С гермет. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-93 Сертификат соотв. №РОСС RU.АЯ 74. В32712						
	под привод	80	4,8	750,00	885,00	750,00
под привод	100	6,7	1070,00	1262,60	1070,00	1262,60
под привод	150	9,5	2140,00	2525,20	2140,00	2525,20
с приводом марки ПК-50С(Ш)-22 г.Тула	80	16,3	Цены и сроки поставки уточняйте у менеджеров			
с приводом марки ПК-150С(Ш)-22 г.Тула	100	18,2				
с приводом марки ПК-150С(Ш)-22 г.Тула	150	21,0				

Вся продукция сертифицирована. Гарантия качества 12мес.

Отгрузка производится 3х, 5-и, 20 и 24-х тонными контейнерами, автотранспортной компанией либо самовывоз.

Мы дорожим репутацией завода, интересы покупателя для нас превыше всего.

Качество продукции, четкое соблюдение обязательств-основные принципы работы предприятия.