



Общество с ограниченной ответственностью
«Арматурный завод «Маяк»
614033, г. Пермь, ул.Василия Васильева, 6
р/счет 40702810449490078967
в Дзержинском ОСБ № 6984
Западно-Уральского банка Сбербанка РФ г.Пермь
Корр/счет 30101810900000000603
БИК 044773603
Тел./факс : (342) 215-50-59, 219-59-92
www.az-mayak.ru, e-mail: armatek@yandex.ru

Утверждаю
Сигал С.В.

Прайс-лист

Цены с НДС
01.03.2013 г.

Клапан запорный 15с68нж ст.20					Клапан запорный 15лс68нж ст.09Г2С				
Ду, мм	Ру кгс/см²	Муфтовое	Фланцевое	Фланцевое с КОФ	Ду, мм	Ру кгс/см²	Муфтовое	Фланцевое	Фланцевое с КОФ
15	16/25	1 950	2 480	3 220	15	16/25	2 640	3 090	3 570
	40	1 950	2 520	3 565		40	2 640	3 100	3 900
	63/160	1 950	2 650	4 190		63/160	2 640	3 120	4 552
20	16/25	2 050	2 780	3 720	20	16/25	3 000	3 470	4 110
	40	2 050	2 850	4 335		40	3 000	3 480	4 350
	63/160	2 050	2 950	5 150		63/160	3 000	3 500	5 550
25	16/25	2 410	3 165	3 900	25	16/25	3 510	4 080	4 550
	40	2 410	3 235	4 100		40	3 510	4 090	4 850
	63/160	2 410	3 350	5 400		63/160	3 510	4 120	5 995
Клапан обратный подъемный 16с48нж ст.20					Клапан обратный подъемный 16лс48нж ст.09Г2С				
15	16/25	1 850	2 380	3 120	15	16/25	2 440	2 980	3 500
	40	1 850	2 380	3 250		40	2 440	2 980	3 600
	63/160	1 850	2 400	3 400		63/160	2 440	3 010	3 780
20	16/25	1 950	2 620	3 520	20	16/25	2 900	3 410	3 930
	40	1 950	2 620	3 650		40	2 900	3 410	4 050
	63/160	1 950	2 650	3 810		63/160	2 900	3 440	4 220
25	16/25	2 210	2 965	3 800	25	16/25	3 330	3 870	4 350
	40	2 210	2 965	3 880		40	3 330	3 870	4 450
	63/160	2 210	3 000	4 100		63/160	3 330	3 920	4 650
Задвижка кованная 31с45нж ст.20					Задвижка кованная 31лс45нж ст.09Г2С				
15	16/25	2 100	3 730	4 920	15	16/25	2 850	4 130	5 470
	40	2 100	3 730	5 020		40	2 850	4 130	5 600
	63/160	2 100	3 750	5 200		63/160	2 850	4 160	5 750
20	16/25	2 250	4 020	5 430	20	16/25	3 150	4 270	5 980
	40	2 250	4 020	5 530		40	3 150	4 270	6 100
	63/160	2 250	4 050	5 720		63/160	3 150	4 300	6 270
25	16/25	2 800	4 680	6 630	25	16/25	3 900	5 350	7 500
	40	2 800	4 680	6 730		40	3 900	5 350	7 630
	63/160	2 800	4 710	6 930		63/160	3 900	5 390	7 800
32	16/25	3 220	5 480	6 900	32	16/25	4 050	7 450	8 180
	40	3 220	5 480	7 030		40	4 050	7 450	8 300
	63/160	3 220	5 520	7 250		63/160	4 050	7 500	8 530
Клапан запорный игольчатый 15лс67бк ст.09Г2С									
Ду, мм	Ру кгс/см²	муфтовое							
6	160	900							
15	160	850							
20	160	850							

Среда – газ, вода, пар, нефтепродукты и неагрессивные среды

Класс герметичности А по ГОСТ 9544-05

Температура рабочей среды до 425*С

Продукция изготавливается по ТУ 3740-001-67282433-2010

Сертификат соответствия №С-RU.МН04.В.00716, Разрешение на применение №РРС 00-04494.