19.11.2012

БИВАЛ®

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

www.master-prom.ru

Продукция БИВАЛ

Россия

Краны шаровые

ООО Мастерпром - инженерные системы

Трубопроводная арматура

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

MasterProm
www.master-prom.ru

192102 Россия. г. Санкт-Петербург, ул Салова 27, лит И.
Тел: +7 (812) 449-13-15, факс: +7 (812) 449-13-15.
Представительство в г. Москва: ул Судакова д. 15, тел./факс: +7 (495) 351-26-54.
email: spb@master-prom.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БИВАЛ®

Производство Россия

Производство стальных шаровых кранов БИВАЛ® практически полностью автоматизировано. Для производства используются самые современные станки, тест машины, а также сварочные аппараты, выполняющие все необходимые операции практически без присутствия рабочего персонала. Корпус шаровых кранов БИВАЛ® выполнен из углеродистой стали St.37.0. При спецзаказе возможно изготовление кранов специального хладостойкого исполнения для применения в системах теплоснабжения, охлаждения, и газоснабжения, как промышленных, так и гражданских объектов северных регионов России. Стальные шаровые краны БИВАЛ® поставляются в диапазоне диаметров Ду 15–500 мм и давлений Ру 16, 25, 40 бар. Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации. Предусмотрено также исполнение с удлиненным штоком для бесканальной прокладки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ:

- **Корпус:** Углеродистая сталь Ст20 / ST.37.0.
- **Шар:** Нержавеющая сталь 08Х18Н10 / AISI 304.
- **Седловое уплотнение:** Фторопласт с добавлением 20% углерода.
- **Корпус штока:** Углеродистая сталь.
- **Шток:** Нержавеющая сталь.
- **Кольцевое уплотнение:** EPDM, Viton.
- **Кольцо стопорное:** Углеродистая сталь.
- **Пружина тарельчатая:** Углеродистая сталь.
- **Рукоятка:** Углеродистая сталь Ст20 / ST.37.0.

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Краны шаровые стальные, для водоснабжения производства БИВАЛ, в стандартном исполнении, могут быть оснащены дополнительным оборудованием:

- **Переходным фланцем под привод, стандарта ISO.**
- **Удлиненным штоком.**
- **Четвертьоборотным электроприводом.**
- **Пневмоприводом.**
- **Редуктором.**

Оборудование с дополнительной комплектацией доступно по запросу.

Все поставляемое оборудование имеет соответствующие сертификаты, разрешения.

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **внутренняя резьба.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 50.**
Давление PN в (бар): **40.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	40	**КШТ 11.015.40 Р/Р**	10	65	0,6	39,46
20	40	**КШТ 11.020.40 Р/Р**	15	75	0,7	40,02
25	40	**КШТ 11.025.40 Р/Р**	20	90	0,9	46,62
32	40	**КШТ 11.032.40 Р/Р**	25	105	1,2	51,85
40	40	**КШТ 11.040.40 Р/Р**	32	120	1,9	70,90
50	40	**КШТ 11.050.40 Р/Р**	40	145	2,9	84,70

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПОД ПРИВАРКУ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **под приварку.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 100.**
Давление PN в (бар): **40 / 25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	40	**КШТ 11.015.40 С/С**	10	210	0,8	28,80
20	40	**КШТ 11.020.40 С/С**	15	230	0,8	29,95
25	40	**КШТ 11.025.40 С/С**	20	230	1,0	34,56
32	40	**КШТ 11.032.40 С/С**	25	260	1,4	37,97
40	40	**КШТ 11.040.40 С/С**	32	260	2,1	48,17
50	40	**КШТ 11.050.40 С/С**	40	300	3,0	54,70
65	25	**КШТ 11.065.25 С/С**	50	360	4,5	88,67
80	25	**КШТ 11.080.25 С/С**	65	370	6,0	116,13
100	25	**КШТ 11.100.25 С/С**	80	390	9,7	155,94

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **под приварку.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **125 - 500.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
125	25	**КШТ 11.125.25 С/С**	100	390	14,3	275,83
150	25	**КШТ 11.150.25 С/С**	125	390	22,8	453,72
200	25	**КШТ 11.200.25 С/С**	150	400	41,7	832,95
250	25	**КШТ 11.250.25 С/С**	200	560	82,5	1 866,68
300	25	**КШТ 11.300.25 С/С**	250	635	149,0	4 083,39
350	25	**КШТ 11.350.25 С/С**	300	650	236,0	6 689,43
400	25	**КШТ 11.400.25 С/С**	350	760	368,0	10 473,78
500	25	**КШТ 11.500.25 С/С**	400	910	620,0	19 885,25

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЕЦ / СВАРКА

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **под приварку / фланцевое.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **20 - 150.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес
20	25	**КШТ 11.020.25 Ф/С**	15	190	1,8
25	25	**КШТ 11.025.25 Ф/С**	20	195	2,2
32	25	**КШТ 11.032.25 Ф/С**	25	220	3,2
40	25	**КШТ 11.040.25 Ф/С**	32	230	4,1
50	25	**КШТ 11.050.25 Ф/С**	40	265	5,7
65	25	**КШТ 11.065.25 Ф/С**	50	315	7,4
80	25	**КШТ 11.080.25 Ф/С**	65	325	9,5
100	25	**КШТ 11.100.25 Ф/С**	80	345	13,5
125	25	**КШТ 11.125.25 Ф/С**	100	358	21,8
150	25	**КШТ 11.150.25 Ф/С**	125	370	33,4

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ РЕЗЬБА / СВАРКА

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **внутренняя резьба / под приварку.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **20 - 150.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес
15	25	**КШТ 11.015.25 Р/С**	10	32,5	0,8
20	25	**КШТ 11.020.25 Р/С**	15	37,5	0,8
25	25	**КШТ 11.025.25 Р/С**	20	45	1,0
32	25	**КШТ 11.032.25 Р/С**	25	52,5	1,4
40	25	**КШТ 11.040.25 Р/С**	32	60	2,1
50	25	**КШТ 11.050.25 Р/С**	40	72,5	3,0

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 100.**
Давление PN в (бар): **25 / 16.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	25	**КШТ 11.015.25 Ф/Ф**	10	130	2,2	52,91
20	25	**КШТ 11.020.25 Ф/Ф**	15	150	2,7	58,16
25	25	**КШТ 11.025.25 Ф/Ф**	20	160	3,4	61,09
32	25	**КШТ 11.032.25 Ф/Ф**	25	180	4,9	66,53
40	25	**КШТ 11.040.25 Ф/Ф**	32	200	6,1	93,17
50	25	**КШТ 11.050.25 Ф/Ф**	40	230	8,4	138,33
65	25	**КШТ 11.065.25 Ф/Ф**	50	270	10,0	169,74
80	25	**КШТ 11.080.25 Ф/Ф**	65	280	13,0	250,49
100	25	**КШТ 11.100.25 Ф/Ф**	80	300	17,3	374,83
65	16	**КШТ 11.065.16 Ф/Ф**	50	270	10,0	123,01
80	16	**КШТ 11.080.16 Ф/Ф**	65	280	13,0	148,16
100	16	**КШТ 11.100.16 Ф/Ф**	80	300	17,3	216,63

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **125 - 500.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
125	25	**КШТ 11.125.25 Ф/Ф**	100	325	27,7	374,83
150	25	**КШТ 11.150.25 Ф/Ф**	125	350	39,2	629,32
200	25	**КШТ 11.200.25 Ф/Ф**	150	430	72,0	1 056,99
250	25	**КШТ 11.250.25 Ф/Ф**	200	530	121,0	2 531,44
300	25	**КШТ 11.300.25 Ф/Ф**	250	630	192,0	4 649,86
350	25	**КШТ 11.350.25 Ф/Ф**	300	690	360,0	7 724,49
400	25	**КШТ 11.400.25 Ф/Ф**	350	762	590,0	12 800,90
500	25	**КШТ 11.500.25 Ф/Ф**	400	914	933,0	22 206,74
125	16	**КШТ 11.125.16 Ф/Ф**	100	325	27,7	340,12
150	16	**КШТ 11.150.16 Ф/Ф**	125	350	39,2	573,08
200	16	**КШТ 11.200.16 Ф/Ф**	150	430	72,0	1 017,61
250	16	**КШТ 11.250.16 Ф/Ф**	200	530	121,0	2 325,38
300	16	**КШТ 11.300.16 Ф/Ф**	250	630	192,0	4 409,95
350	16	**КШТ 11.350.16 Ф/Ф**	300	690	360,0	7 244,44
400	16	**КШТ 11.400.16 Ф/Ф**	350	762	590,0	11 602,39
500	16	**КШТ 11.500.16 Ф/Ф**	400	914	933,0	21 385,12

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПОД ПРИВАРКУ, ХЛАДОСТОЙКИЙ

ТИП / СЕРИЯ: КШТХ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТХ - хладостойкое исполнение.**
Вариант исполнения: **хладостойкое исполнение.**
Способ присоединения: **под приварку.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 250.**
Давление PN в (бар): **40 / 25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-60...+80.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	40	**КШТХ 11.015.40 С/С**	10	210	0,8	37,43
20	40	**КШТХ 11.020.40 С/С**	15	230	0,8	38,92
25	40	**КШТХ 11.025.40 С/С**	20	230	1,0	44,92
32	40	**КШТХ 11.032.40 С/С**	25	260	1,4	49,37
40	40	**КШТХ 11.040.40 С/С**	32	260	2,1	62,64
50	40	**КШТХ 11.050.40 С/С**	40	300	3,0	71,11
65	25	**КШТХ 11.065.25 С/С**	50	360	4,5	115,26
80	25	**КШТХ 11.080.25 С/С**	65	370	6,0	150,98
100	25	**КШТХ 11.100.25 С/С**	80	390	9,7	202,72
125	25	**КШТХ 11.125.25 С/С**	100	390	14,3	358,58
150	25	**КШТХ 11.150.25 С/С**	125	390	22,8	589,84
200	25	**КШТХ 11.200.25 С/С**	150	400	41,7	1 082,80
250	25	**КШТХ 11.250.25 С/С**	200	560	82,5	2 426,68

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ХЛАДОСТОЙКИЙ

ТИП / СЕРИЯ: КШТХ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТХ - хладостойкое исполнение.**
Вариант исполнения: **хладостойкое исполнение.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 250.**
Давление PN в (бар): **25 / 16.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-60...+80.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	25	**КШТХ 11.015.25 Ф/Ф**	10	130	2,2	68,76
20	25	**КШТХ 11.020.25 Ф/Ф**	15	150	2,7	75,61
25	25	**КШТХ 11.025.25 Ф/Ф**	20	160	3,4	79,42
32	25	**КШТХ 11.032.25 Ф/Ф**	25	180	4,9	86,48
40	25	**КШТХ 11.040.25 Ф/Ф**	32	200	6,1	121,09
50	25	**КШТХ 11.050.25 Ф/Ф**	40	230	8,4	131,51
65	25	**КШТХ 11.065.25 Ф/Ф**	50	270	10,0	179,84
80	25	**КШТХ 11.080.25 Ф/Ф**	65	280	13,0	220,68
100	25	**КШТХ 11.100.25 Ф/Ф**	80	300	17,3	325,62
125	25	**КШТХ 11.125.25 Ф/Ф**	100	325	27,7	487,26
150	25	**КШТХ 11.150.25 Ф/Ф**	125	350	39,2	818,14
200	25	**КШТХ 11.200.25 Ф/Ф**	150	430	72,0	1 374,09
250	25	**КШТХ 11.250.25 Ф/Ф**	200	530	121,0	3 290,88
65	16	**КШТХ 11.065.16 Ф/Ф**	50	270	10,0	159,91
80	16	**КШТХ 11.080.16 Ф/Ф**	65	280	13,0	192,60
100	16	**КШТХ 11.100.16 Ф/Ф**	80	300	17,3	281,61
125	16	**КШТХ 11.125.16 Ф/Ф**	100	325	27,7	442,16
150	16	**КШТХ 11.150.16 Ф/Ф**	125	350	39,2	745,00
200	16	**КШТХ 11.200.16 Ф/Ф**	150	430	72,0	1 322,88
250	16	**КШТХ 11.250.16 Ф/Ф**	200	530	121,0	3 022,97

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ, С РЕДУКТОРОМ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11 MG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **под приварку.**
Управление: **редуктор.**
Условный диаметр DN: **125 - 500.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь
Редуктор: Pro-Gear Q-серия

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Редуктор	Маховик	Вес
125	25	**КШТ 11.125.25 С/С MG**	100	390	Q-400-S	160	18,17
150	25	**КШТ 11.150.25 С/С MG**	125	390	Q-800-S	250	30,48
200	25	**КШТ 11.200.25 С/С MG**	150	400	Q-800-S	250	49,38
250	25	**КШТ 11.250.25 С/С MG**	200	560	Q-2000-S	500	98,80
300	25	**КШТ 11.300.25 С/С MG**	250	635	Q-4000-S	500	180,50
350	25	**КШТ 11.350.25 С/С MG**	300	650	Q-6500-S	500	273,50
400	25	**КШТ 11.400.25 С/С MG**	350	760	Q-12000-S	500	424,70
500	25	**КШТ 11.500.25 С/С MG**	400	910	Q-24000-S	600	812,00

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С РЕДУКТОРОМ

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11 MG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **вода.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **редуктор.**
Условный диаметр DN: **125 - 500.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь
Редуктор: Pro-Gear Q-серия

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Редуктор	Маховик	Вес
125	25	**КШТ 11.125.25 Ф/Ф MG**	100	325	Q-400-S	160	31,57
150	25	**КШТ 11.150.25 Ф/Ф MG**	125	350	Q-800-S	250	46,88
200	25	**КШТ 11.200.25 Ф/Ф MG**	150	430	Q-800-S	250	79,68
250	25	**КШТ 11.250.25 Ф/Ф MG**	200	530	Q-2000-S	500	137,30
300	25	**КШТ 11.300.25 Ф/Ф MG**	250	630	Q-4000-S	500	223,50
350	25	**КШТ 11.350.25 Ф/Ф MG**	300	690	Q-6500-S	500	397,50
400	25	**КШТ 11.400.25 Ф/Ф MG**	350	762	Q-12000-S	500	646,70
500	25	**КШТ 11.500.25 Ф/Ф MG**	400	914	Q-24000-S	600	1125,00

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11 EA

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь
Электропривод: AUMA SG, комбинация AUMA SA с редуктором AUMA GS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Среда использования: **вода.**
Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **под приварку.**
Управление: **электропривод.**
Условный диаметр DN: **65 - 500.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Привод	Вес	Прайс € Цена в у.е.
65	25	**КШТ 11.065.25 С/С ЕА**	50	SG05.1	23,5	1 593,46
80	25	**КШТ 11.080.25 С/С ЕА**	65	SG05.1	25,0	1 620,92
100	25	**КШТ 11.100.25 С/С ЕА**	80	SG07.1	30,7	1 781,49
125	25	**КШТ 11.125.25 С/С ЕА**	100	SG07.1	36,3	2 190,23
150	25	**КШТ 11.150.25 С/С ЕА**	125	SG10.1	51,9	2 368,12
200	25	**КШТ 11.200.25 С/С ЕА**	150	SG12.1	72,5	2 847,46
250	25	**КШТ 11.250.25 С/С ЕА**	200	SA07.5/GS100.3/VZ4.3	169,0	4 386,27
300	25	**КШТ 11.300.25 С/С ЕА**	250	SA07.5/GS125.3/VZ4.3	259,0	6 729,79
350	25	**КШТ 11.350.25 С/С ЕА**	300	SA10.1/GS125.3/VZ4.3	303,0	9 350,14
400	25	**КШТ 11.400.25 С/С ЕА**	350	SA07.5/GS160.3/GZ160.3	502,0	13 610,58
500	25	**КШТ 11.500.25 С/С ЕА**	400	SA10.1/GS200.3/GZ200.3	805,0	23 777,88

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA

ТИП / СЕРИЯ: КШТ СЕРИЯ 11 EA

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь
Электропривод: AUMA SG, комбинация AUMA SA с редуктором AUMA GS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Среда использования: **вода.**
Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Модель: **КШТ - для теплоснабжения, охлаждения, промышленности.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **электропривод.**
Условный диаметр DN: **65 - 500.**
Давление PN в (бар): **25.**
Класс герметичности: **А.**
Температурный диапазон (С°): **-30...+200.**
Область применения: **теплоснабжение, охлаждение, промышленность.**

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Привод	Вес	Прайс € Цена в у.е.
65	25	**КШТ 11.065.25 Ф/Ф ЕА**	50	SG05.1	29,0	1 643,12
80	25	**КШТ 11.080.25 Ф/Ф ЕА**	65	SG05.1	32,0	1 674,53
100	25	**КШТ 11.100.25 Ф/Ф ЕА**	80	SG07.1	36,3	1 876,04
125	25	**КШТ 11.125.25 Ф/Ф ЕА**	100	SG07.1	45,3	2 289,23
150	25	**КШТ 11.150.25 Ф/Ф ЕА**	125	SG10.1	64,9	2 543,72
200	25	**КШТ 11.200.25 Ф/Ф ЕА**	150	SG12.1	92,6	3 071,50
250	25	**КШТ 11.250.25 Ф/Ф ЕА**	200	SA07.5/GS100.3/VZ4.3	194,0	5 051,03
300	25	**КШТ 11.300.25 Ф/Ф ЕА**	250	SA07.5/GS125.3/VZ4.3	299,0	7 296,26
350	25	**КШТ 11.350.25 Ф/Ф ЕА**	300	SA10.1/GS125.3/VZ4.3	368,0	10 385,20
400	25	**КШТ 11.400.25 Ф/Ф ЕА**	350	SA07.5/GS160.3/GZ160.3	577,0	15 937,70
500	25	**КШТ 11.500.25 Ф/Ф ЕА**	400	SA10.1/GS200.3/GZ200.3	923,0	26 099,37

КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДЛЯ ГАЗА

БИВАЛ®

Производство Россия

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Краны шаровые стальные, для газа производства БИВАЛ, в стандартном исполнении, могут быть оснащены дополнительным оборудованием:

- **Переходным фланцем под привод, стандарта ISO.**
- **Удлиненным штоком.**
- **Четвертьоборотным электроприводом.**
- **Пневмоприводом.**
- **Редуктором.**

Оборудование с дополнительной комплектацией доступно по запросу.

Все поставляемое оборудование имеет соответствующие сертификаты, разрешения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ:

- **Корпус:** Углеродистая сталь Ст20 / ST.37.0.
- **Шар:** Нержавеющая сталь 08Х18Н10 / AISI 304.
- **Седловое уплотнение:** Фторопласт с добавлением 20% углерода.
- **Корпус штока:** Углеродистая сталь.
- **Шток:** Нержавеющая сталь.
- **Кольцевое уплотнение:** NBR, Viton.
- **Кольцо стопорное:** Углеродистая сталь.
- **Пружина тарельчатая:** Углеродистая сталь.
- **Рукоятка:** Углеродистая сталь Ст20 / ST.37.0.

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ГАЗА

ТИП / СЕРИЯ: КШГ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **газ.**
Модель: **КШГ - для газоснабжения.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **внутренняя резьба.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 50.**
Давление PN в (бар): **40.**
Температурный диапазон (С°): **-20...+80.**
Область применения: **природный газ, воздух.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	40	**КШГ 11.015.40 Р/Р**	10	65	0,6	52,94
20	40	**КШГ 11.020.40 Р/Р**	15	75	0,7	53,66
25	40	**КШГ 11.025.40 Р/Р**	20	90	0,9	62,53
32	40	**КШГ 11.032.40 Р/Р**	25	105	1,2	69,56
40	40	**КШГ 11.040.40 Р/Р**	32	120	1,9	95,11
50	40	**КШГ 11.050.40 Р/Р**	40	145	2,9	113,58

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДЛЯ ГАЗА

ТИП / СЕРИЯ: КШГ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **газ.**
Модель: **КШГ - для газоснабжения.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **под приварку.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 250.**
Давление PN в (бар): **40 / 25.**
Температурный диапазон (С°): **-20...+80.**
Область применения: **природный газ, воздух.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	40	**КШГ 11.015.40 С/С**	10	210	0,8	40,20
20	40	**КШГ 11.020.40 С/С**	15	230	0,8	40,20
25	40	**КШГ 11.025.40 С/С**	20	230	1,0	41,62
32	40	**КШГ 11.032.40 С/С**	25	260	1,4	45,32
40	40	**КШГ 11.040.40 С/С**	32	260	2,1	60,37
50	40	**КШГ 11.050.40 С/С**	40	300	3,0	65,89
65	25	**КШГ 11.065.25 С/С**	50	360	4,5	106,78
80	25	**КШГ 11.080.25 С/С**	65	370	6,0	141,21
100	25	**КШГ 11.100.25 С/С**	80	390	9,7	182,58
125	25	**КШГ 11.125.25 С/С**	100	390	14,3	332,37
150	25	**КШГ 11.150.25 С/С**	125	390	22,8	552,09
200	25	**КШГ 11.200.25 С/С**	150	400	41,7	927,61
250	25	**КШГ 11.250.25 С/С**	200	560	82,5	2 075,08

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА

ТИП / СЕРИЯ: КШГ СЕРИЯ 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **газ.**
Модель: **КШГ - для газоснабжения.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **ручное.**
Условный диаметр DN: **15 - 250.**
Давление PN в (бар): **25 / 16.**
Температурный диапазон (С°): **-20...+80.**
Область применения: **природный газ, воздух.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Вес	Прайс € Цена в у.е.
15	25	**КШГ 11.015.40 Ф/Ф**	10	130	2,2	66,31
20	25	**КШГ 11.020.40 Ф/Ф**	15	150	2,7	72,92
25	25	**КШГ 11.025.40 Ф/Ф**	20	160	3,4	72,92
32	25	**КШГ 11.032.40 Ф/Ф**	25	180	4,9	80,14
40	25	**КШГ 11.040.40 Ф/Ф**	32	200	6,1	111,15
50	25	**КШГ 11.050.40 Ф/Ф**	40	230	8,4	120,64
65	25	**КШГ 11.065.25 Ф/Ф**	50	270	10,0	151,54
80	25	**КШГ 11.080.25 Ф/Ф**	65	280	13,0	179,12
100	25	**КШГ 11.100.25 Ф/Ф**	80	300	17,3	274,39
125	25	**КШГ 11.125.25 Ф/Ф**	100	325	27,7	419,09
150	25	**КШГ 11.150.25 Ф/Ф**	125	350	39,2	706,19
200	25	**КШГ 11.200.25 Ф/Ф**	150	430	72,0	1 169,39
250	25	**КШГ 11.250.25 Ф/Ф**	200	530	121,0	2 612,51

КРАН ШАРОВОЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ГАЗА, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-ОФ(К)

ТИП / СЕРИЯ: КШГ СЕРИЯ 11 ЕА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Корпус оборудования: **сталь.**
Условный проход: **редуцированный.**
Среда использования: **газ.**
Модель: **КШГ - для газоснабжения.**
Вариант исполнения: **стандарт.**
Способ присоединения: **фланцевое.**
Управление: **электропривод.**
Условный диаметр DN: **15 - 20.**
Давление PN в (бар): **25 / 16.**
Температурный диапазон (С°): **-20...+80.**
Область применения: **природный газ, воздух.**

Корпус: углеродистая сталь ST.37.0
Шар: нержавеющая сталь
Электропривод: ГЗ-ОФ (К)

Цена товара сформирована с учетом НДС.

DN	PN	Код	D прохода (мм)	Строит. длина (мм)	Привод	Прайс € Цена в у.е.
15	25	**КШГ 11.015.40 Ф/Ф EA-GZ-K**	10	130	ГЗ - ОФ 18/12К	333,67
20	25	**КШГ 11.020.40 Ф/Ф EA-GZ-K**	15	150	ГЗ - ОФ 18/12К	340,28