

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19с20нж1	400	2,5 (25)	УК 44025	У1, ХЛ1	1 Товарная нефть с параметрами: - Плотность: 700-900 мм рт. ст; - Давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - Вязкость: от 0,05х10 ⁻⁴ до 1,0х10 ⁻⁴ м ² /с; - парафина до 7,0%; - массовая доля серы до 3,5%; - массовая доля воды до 1,0%; - воды в отдельных случаях до 5,0%; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм ³ - массовая доля механических примесей до 0,05%; - сероводородов, не более 20 мг/л - Максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса 5,0 мм - температура среды от минус 15 до + 80°С 2 Вода температурой до + 350°С 3 Масло нефтяное от + 80 °С до минус 15 °С	400	под приварку	106
	500					фланцевое	191	
						под приварку	222	
	600					фланцевое	355	
						под приварку	380	
	700					фланцевое	562	
						под приварку	550	
	800					фланцевое	830	
						под приварку	695	
1000	фланцевое	1000						
	под приварку	910						
1050	фланцевое	1440						
1200	под приварку	1056						
19с20нж1	300	4,0 (40)	УК 44040			1000	под приварку	1763
	300					под приварку	53	
	350						76	
	350						105	
	500						272	
	600						340	
	750						740	
	850						1250	
	1000						1763	
19с20нж1	300	6,3 (63)	УК44063				300	под приварку
	350					94		
	350					115		
	500					272		
	600					396		
	700					650		
	800					765		
	1000					1344		
	1050					1328		
	1200					2120		